

612600020865曲轴参数

параметры коленвала

项目 наименование	参数 параметр	
机型 двигатель	WP10	
零件号 номер детали	612600020865	
全长 общая длина	1108-0.4	
单位 единица измерения	mm	
主轴颈 коренная шейка	主轴颈直径 диаметр коренной шейки	φ100-0.03
	轴向定位主轴颈宽度 ширина коренной шейки фиксация в осевом направлении	46 0
	主轴颈1主宽 ширина основная коренной шейки	46 0
	主轴颈其他内档宽 ширина другая коренной шейки	46 0
	主轴颈圆角 закругленность коренной шейки	R4.75±0.25
	主轴颈跳动 биение коренной шейки	0-0.3
连杆颈 шейка шатунна	连杆轴径 диаметр шатунной шейки	φ82-0.03
	连杆颈内档宽 ширина шатунной шейки	46 0
	连杆颈轴径圆角 закругленность шатунной шейки	R4.75±0.25
	曲柄半径 радиус коленчатого вала (колесо)	65±0.075
小头 малая головка	减震器轴径直径 диаметр шейки амортизатора	φ46-0.036
	法兰盘轴径直径 диаметр шейки фланца	φ52.4+0.107
	皮带轮正齿直径 диаметр шпора ременного шкива	φ53+0.043
	皮带轮键槽宽度 ширина гнезда для шпопки ременного шкива	8-0.051
大头 большая головка	后油封直径 диаметр заднего сальника	φ115-0.22
	后油封螺纹孔精度(连接飞轮) точность отверстий резибы на заднем сальнике(соединиться с маховиком)	9-M14×1.5-6H
	后油封端面跳动 торцевое биение заднего сальника	0-0.02
动平衡 динамическая балансировка	动平衡要求 требование динамической балансировки	≤60g · cm
其他 прочие	氮化硬度 азотирующая твердость	≥450 HV10
	氮化层深度 глубина нитридного слоя	≥0.012
	正火硬度 твердость нормализации	-